

各部の名称

■本体



主な機能

■充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示

充電時：充電中(橙色) 満充電(青色)
通話時：送信中(赤色) 受信(緑色)

■音量調整

待ち受け状態で▲/▼ボタンを押すと音量の変更が可能です。0～8段階。

■キーロックの設定・解除

待ち受け状態で▲ボタンを2秒以上長押しする度にキーロックの設定・解除ができます。
キーロック中はPTTボタン以外は操作できません。

■仲間以外の混信を防ぐグループモード

同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、他のグループの通話が聞こえてしまいますが、グループモードを使用することにより、同じグループのみと通話をすることができます。
38グループ設定可能。

■電池残量表示

4本のバーで電池残量が表示されます。

セット内容

- ①本体(電池パック付)×2 ②ACアダプター×2
③USBケーブル×2 ④ベルトクリップ×2
⑤ネックストラップ×2 ・取扱説明書(保証書付)×1
※ホワイトモデルの付属品はブラックモデルと同じです。



⚠ ご注意

仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や停電等の外部的要因によって、情報・通信等の機会を逸したために生じた損害等につきまして、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

オプション

・電池パック	NT-202BT: JANコード	4515287022349
・ACアダプタ	NT-202AC: JANコード	4515287022356
・USB充電ケーブル	NT-202USB: JANコード	4515287022318
・ベルトクリップ	NT-202BL: JANコード	4515287022325
・ネックストラップ	NT-202ST: JANコード	4515287022332
・イヤホンマイク(耳当てタイプ)	FPG-26YS: JANコード	4515287022448
・イヤホンマイク(インナータイプ)	FPG-22Y: JANコード	4515287011701
・イヤホンマイク(耳掛けタイプ)	FPG-23Y: JANコード	4515287011763
・イヤホンマイク(カナルタイプ)	FPG-24Y: JANコード	4515287020598

主な仕様

送受信周波数	422.050～422.175MHz(12.5kHz 間隔 11波)	422.200～422.300(12.5kHz 9波)
電波形式	F3E、F2D	
送信出力	10mW	
受信感度	-8dBμV 以下 (12dB SINAD)	
低周波出力	500mW 以上 @ 定格電圧 8Ω 負荷 10% 歪	
電源電圧	DC3.7V(専用 Li-Ion 電池パック)	
充電時間	約 1 時間 30 分	
使用時間	約 18 時間	
測定条件	新品・満充電時で、低周波出力 200mW、送信 10 秒、受信 10 秒、待ち受け 80 秒の繰り返し動作	
動作温度	-10℃～50℃(結露なきこと)	
サイズ	約 38(W)×95(H)×19(D)mm	
質量	約 48g(電池含む)	
※通信距離はバッテリー残量や周囲の環境などに依存します。		
※仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。		

MADE IN CHINA

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8 TEL 042-793-7746
http://www.frc-net.co.jp

お問い合わせは・・・

アマチュア無線 業務用無線 パソコン
中部特機産業(株)福井店

〒918-8238 福井県福井市和田 2-119
TEL0776-26-1641 FAX0776-26-4181